

TENSION METER Model T300

テンションメーターT300

エイコー測器株式会社

<http://www.eikosokki.co.jp/>

EIKO

- 本社
〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目18番27号
TEL.06(6533)1801(代) FAX.06(6538)3278
- 東京営業所
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目6番6号 コモダビル
TEL.03(3835)3026(代) FAX.03(3835)2875
- 松本臨空工場
〒390-1242 松本市和田南西原4010番地14
TEL.0263(40)2211(代) FAX.0263(40)2233
- 松本工場
〒399-0033 松本市笹賀5652番地41
TEL.0263(25)7155(代) FAX.0263(27)3641



EIKO
エイコー測器株式会社



テンションメーターT300は紙、布、繊維、フィルム、ゴム、金属などシート状加工材料の走行中テンションを表示するとともに、記録計・外部メーター・シーケンサ等に出力する装置です。

特徴

- 従来機種と比べて大幅に小型化したパネルマウントタイプ
- テンション検出器はLSシリーズ及びLAシリーズ、いずれも接続可能
- オートゼロ・オートスケール機能によりワンタッチで調整が可能
- テンション信号はトータル(2系統)に加え、レフト側・ライト側を各々出力
- 出力は電圧出力・電流出力を選択可能、応答周波数も選択可能
- 一般的なリンク方式を使いシーケンサと接続することで、データ伝送が可能 【開発中】

主な仕様

項目	仕様
電源	電圧AC85~264V、50/60Hz、消費電力30VA
テンション検出	LA型及びLS型張力検出器に対応 両持両側検出、両持片側検出、単独検出方式に対応 オートゼロ・オートスケール機能付き
テンション出力	トータル(2系統)、レフト及びライト出力 0~10V電圧出力、0~1mA電流出力より選択
シーケンサリンク機能	MECHATROLINK-II、CC-LINK及びDeviceNetに対応 (側面に専用アダプターの取り付けが必要) 【開発中】
使用周囲温度	0~50℃
質量	約1kg

外形寸法図

